

FUNZIONI MDS USB- VERSIONE 2 PRODOTTI
IL SISTEMA GESTISCE CONTEMPORANEAMENTE 2 PRODOTTI

- DOSAGGIO QUANTITA' PREDETERMINABILI
- IMPOSTAZIONE DEL FILTRO 0-20 msec
- CORREZIONE COEFFICIENTE CONTALITRI SU TUTTI E DUE GLI INGRESSI SIA IN DECIMALE CHE COME NUMERO IMPULSI/LITRO E SUA VISUALIZZAZIONE
- CONTEGGIO IN UP O DOWN CON SELEZIONE
- TOTALIZZAZIONE LITRI CON RESET SOFTWARE
- VISUALIZZAZIONE PORTATA Istantanea IN L/ MIN SELEZIONE PER TUTTI E DUE I PRODOTTI
- IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DOSAGGIO IN SEC (SICUREZZA) CON BLOCCO DOSAGGIO
- FUNZIONE MANUALE DA SEMPLICE TOTALIZZATORE SU TUTTI E DUE GLI INGRESSI
- POSSIBILITA' DI CALIBRARE I CONTALITRI CON RECIPIENTI CAMPIONE DA 10 LITRI
- ALLARME DI FLUSSO E SUA VISUALIZZAZIONE PER TUTTI E DUE I PRODOTTI
- IMPOSTAZIONI DATI CON TASTI NUMERICI E GESTIONALI
- POSSIBILITA' DI INSERIRE UN CODICE OPERATORE PER AUTORIZZARE IL DOSAGGIO
- USCITA SU CHIAVETTA USB CON INDICAZIONE DATA, ORA E ULTIME 80 QUANTITA' DOSATE
- USCITA RS232 PER PC O STAMPANTE FT 190 II CUSTOM, CON POSSIBILITA' DI CONVERTITORE RS232/USB O RS232/BLEUETOOTH
- USCITA 4-20 mA PER LA PORTATA Istantanea SUL PRIMO PRODOTTO
- USCITA 0-10V PER LA PORTATA Istantanea SUL PRIMO PRODOTTO
- INGRESSI PRESSOSTATI ON/OFF E VISUALIZZAZIONE CON BLOCCO DOSAGGIO
- INGRESSI DI LIVELLO SERBATOIO ON/OFF E VISUALIZZAZIONE CON BLOCCO DOSAGGIO
- USCITA IMPULSI CORRETTI PER PILOTARE UN PLC O UN TOTALIZZATORE REMOTO (SUL RELE' GP1 E GP2 PER TUTTI E DUE I PRODOTTI
- USCITA 1 EV 24V AC PRIMO PRODOTTO
- USCITA POMPA PRIMO PRODOTTO CONTATTO PULITO
- USCITA 2 EV 2° PRODOTTO
- USCITA 2 POMPA 2° PRODOTTO
- VERSIONE IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE.
- ALIMENTAZIONE 220 V AC
- DIMENSIONI : 300X220X150 ; GRADO DI PROTEZIONE IP56